

IRRIGAZIONE A GOCCIA

ALA GOCCIOLANTE CLASSICA CON GOCCIOLATORE PIATTO AUTOCOMPENSANTE

irritec
don't wait for rain®

Multibar® F

a.s. - d.s.



La versione antisifone e drop stop, adatta per impianti in subirrigazione, si distingue per il particolare design del gocciolatore che interrompe il flusso a fine irrigazione, rendendola particolarmente adatta per colture che richiedono cicli irrigui brevi.

- ALTA PRECISIONE
- GRAZIE AL SISTEMA DROP STOP NON PERDI NEANCHE UNA GOCCIA A FINE CICLO IRRIGUIO!
- IDEALE PER BREVI CICLI IRRIGUI!

Caratteristiche del gocciolatore

Portata nominale lph a 2,0 bar	Filtraggio consigliato	Colore	Relazione pressione (bar) /portata (lph)						
			0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
1,10	120 mesh		1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0
1,60	120 mesh		1,4	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,6
2,10	120 mesh		1,9	2,1	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1
3,80	120 mesh		3,5	3,8	3,9	3,9	3,9	3,8	3,8



Caratteristiche del tubo in PE

Ø nominale		Ø interno		Ø esterno		Spessore		Pressione di esercizio			
mm	inch	mm	mm	mm	mm	mil	mm	min		max	
								bar	psi	bar	psi
16	5/8	14	14,8	15	0,38	0,5	7,3	1,7	25		
16	5/8	14	14,9	18	0,45	0,5	7,3	1,9	28		
16	5/8	14	15,2	24	0,6	0,5	7,3	2	29		
16	5/8	14	15,8	35	0,9	0,5	7,3	3	43		
16	5/8	14	16	40	1	0,5	7,3	3,5	51		
20	-	17,5	18,3	15	0,38	0,5	7,3	1,3	19		
20	-	17,5	18,4	18	0,45	0,5	7,3	1,4	20		
20	-	17,5	18,7	24	0,6	0,5	7,3	2	29		
20	-	17,5	19,3	35	0,9	0,5	7,3	3	43		
20	-	17,5	19,5	40	1	0,5	7,3	3,5	51		
23	-	20,8	23,2	47	1,2	0,5	7,3	3,5	51		
25	-	22,6	25	47	1,2	0,5	7,3	3	43		

Campo di applicazione



Sistema antidrenaggio Drop-Stop

chiude	
bar	psi
0,15	2,20